

Elektrický momentový šroubovák BL-5000 OPC H4 ESD

Obj. číslo:	103001315
Dostupnost:	4 týdny



Popis

ESD / antistatický bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák, ke kterému lze připojit počítadlo šroubů BLOP-STC3, rozsah krouticího momentu 0,2 - 1,2 N.m. Je určen pro bity (nástavce) typu H4.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BL-5000 OPC H4 ESD

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.2 - 1.2 N.m
Rozsah krouticího momentu	1.7 - 10.0 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	2.0 - 12.0 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřízení
Rychlost otáčení bez zátěže	vysoká 900 ot./min
Rychlost otáčení bez zátěže	nízká 590 ot./min
Rozměr šroubu (M)	malý šroub 2.0 - 3.0 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 2.0 - 3.0 mm
Typ bitu (nástavce)	JAP (4,0 mm, Hios H4)
Hmotnost	360 g
Délka šroubováku	202 mm
Průměr šroubováku	32 mm
Délka napájecího kabelu	1.5 m
Napájecí zdroj	BLOP-STC3
Varianta šroubováku	ESD - antistatický, OPC - výstup dosažení momentu