

### Elektrický momentový šroubovák BLQ-5000 CR HEX ESD

<b>Obj. číslo:</b>	103000123
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



#### Popis

ESD / antistatický bezkomutátorový momentový elektrický šroubovák s vakuovou pumpou určený do clean room, s rozsahem krouticího momentu 0,2 - 1,2 N.m, dvěma stupni rychlosti otáčení a hmotností 360 g. Je určen pro bity (nástavce) typu 6.35 (1/4") HEX.

#### Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLQ-5000 CR HEX ESD / antistatický

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.2 - 1.2 N.m
Rozsah krouticího momentu	1.7 - 10.0 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	2.0 - 12.0 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřízení
Rychlost otáčení bez zátěže	vysoká 900 ot./min
Rychlost otáčení bez zátěže	nízká 590 ot./min
Rozměr šroubu (M)	malý šroub 2.0 - 3.0 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 2.0 - 3.0 mm
Typ bitu (nástavce)	EU (6,35 mm HEX)
Hmotnost	360 g
Délka šroubováku	202 mm
Průměr šroubováku	32 mm
Délka napájecího kabelu	1.5 m
Napájecí zdroj	T-70BL
Varianta šroubováku	ESD - antistatický, Q - s vakuovou pumpou, CR - clean room