

Elektrický momentový šroubovák BLQ-7000 H5 ESD

| | |
|--------------------|-----------|
| Obj. číslo: | 103002859 |
| Dostupnost: | 4 týdny |



Popis

ESD / antistatický bezkomutátorový momentový elektrický šroubovák s vakuovou pumpou, rozsahem krouticího momentu 0,7 - 2,8 N.m, dvěma stupni rychlosti otáčení a hmotností 640 g. Je určen pro bity (nástavce) typu H5.

Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák BLQ-7000 H5 ESD

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-----------------------------|---|
| Rozsah krouticího momentu | 0.7 - 2.8 N.m |
| Rozsah krouticího momentu | 6.1 - 24.0 ibf.in |
| Rozsah krouticího momentu | 7.0 - 28.0 kgf.cm |
| Přepínání momentu | plynulé seřízení |
| Rychlost otáčení bez zátěže | vysoká 960 ot./min |
| Rychlost otáčení bez zátěže | nízká 630 ot./min |
| Rozměr šroubu (M) | malý šroub 2.6 - 5.0 mm |
| Rozměr šroubu (řezný) | závitořezný šroub 2.6 - 4.0 mm |
| Typ bitu (nástavce) | JAP (5,0 mm, Hios H5) |
| Hmotnost | 640 g |
| Délka šroubováku | 239 mm |
| Průměr šroubováku | 36 mm |
| Délka napájecího kabelu | 2.0 m |
| Napájecí zdroj | T-70BL |
| Varianta šroubováku | ESD - antistatický, Q - s vakuovou pumpou |