

## Elektrický momentový šroubovák VB-1820 H5

<b>Obj. číslo:</b>	103001381
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



### Popis

Bezkomutátorový elektrický momentový šroubovák s rozsahem krouticího momentu 0,4 - 1,8 N.m a hmotností 750 g. Je určen pro bity (nástavce) typu H5. Zapojuje se přímo do AC zásuvky.

### Obsah balení

Elektrický momentový šroubovák VB-1820 H5

Napájecí kabel: 3 m.

Bity H5: křížový #1 (Ø5.0 x 60 mm) 1ks, křížový #2 (Ø5.0 x 60 mm).

Instalační materiál: plochý šroub M2.6.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah krouticího momentu	0.4 - 1.8 N.m
Rozsah krouticího momentu	3.5 - 16.0 ibf.in
Rozsah krouticího momentu	4.0 - 18.0 kgf.cm
Přepínání momentu	plynulé seřízení
Rychlost otáčení bez zátěže	2000 ot./min
Rozměr šroubu (M)	malý šroub 2.6 - 4.0 mm
Rozměr šroubu (řezný)	závitořezný šroub 2.6 - 3.0 mm
Typ bitu (nástavce)	JAP (5,0 mm, Hios H5)
Hmotnost	750 g
Délka šroubováku	263 mm
Průměr šroubováku	39.0 mm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Varianta šroubováku	standardní typ