

### ESD Full HD inspekční systém W30x-HD OP-209 003

<b>Obj. číslo:</b>	106001770
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



#### Popis

Full HD inspekční systém v ESD provedení, s výkonným 30x optickým zoomem a citlivým automatickým zaostřováním. Sada obsahuje také stojan a řídicí jednotku s joystickem.

#### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/esd-full-hd-inspekni-system-w30x-hd-op-209-003/?videos=1>

#### Obsah balení

ESD Full HD kamera, 1080p s 30x zoomem, laserovým ukazovátkem a pracovní vzdáleností 245 mm.

Řídicí jednotka s joystickem.

Napájení 5/12 V, 30 W s MiniDin konektorem.

Stojan.

Uživatelský manuál.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Obrazový senzor	1/2.8" CMOS, ~ 3.2 MPx
Optický systém	Full HD 1080p (1920 x 1080 px), 30x optický zoom s automatickým zaostřováním
Pracovní vzdálenost	(bez přiblížení): ~ 210 x 240 mm, (+2 přiblížení): ~ 145 x 160 mm, (+5 přiblížení): ~ 95 x 110 mm, (+10 přiblížení): ~ 60 - 70 mm
Zorné pole	při 1x zoom: ~ 272 x 153 mm (~ 1,9x zvětšení na 24" monitoru)
Ovládání kamery	řídicí jednotka v hliníkovém krytu s joystickem
Základní nastavení	optický zoom, clona, expozice (rychlost závěrky), jas, zaostření, vyvážení bílé barvy, zmrazení obrazu, režim NIR vidění, otočení snímků, negativ
Laserové ukazovátka	červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, laser třídy 2
Vstupy/výstupy	vstupy: DC vstup a sériový RS-232 (přes kulatý konektor nebo 5-pinový MiniDin DB9-F COM-USB adaptér, výstupy: HD komponentní Y/Pb/Pr video výstup (RCA), PAL/NTSC video výstup (RCA)
Skladovací prostředí	-20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující

Pracovní prostředí	-5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Napájení	12.0 VDC, 4,8 W max
Výstup signálu	FULL HD
Hmotnost	910 g