

## HD kamera M30x EasyView, Full HD 1080p, OP-109 011-F

<b>Obj. číslo:</b>	106001945
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



### Popis

Kamera navržená pro vizuální inspekci. Pracovní vzdálenost 240 mm, 30x optický zoom, velmi rychlé a citlivé automatické zaostřování, laserové ukazovátko.

### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/hd-kamera-m30x-easyview-full-hd-1080p-op-109-011-f/?videos=1>

### Obsah balení

Full HD-HDMI kamerový mikroskop, 1080p s 30x zoomem, laserové ukazovátko, pracovní vzdálenost 240 mm.

Softwarový balíček pro dálkové ovládání kamery (instalační CD, Y-kabel pro připojení k PC, adaptér USB na RS-232).

Stojan.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Obrazový senzor	1/2.8" CMOS, 3,2 megapixelů
Optický systém	Full HD 1080p (1920x1080)
Pracovní vzdálenost	(bez přiblížení): ~ 210 x 240 mm, (+2 přiblížení): ~ 145 x 160 mm, (+5 přiblížení): ~ 90 x 110 mm, (+10 přiblížení): ~ 60 - 70 mm
Zorné pole	při 1x zoom: ~ 256x145 mm (~ 1,9x zvětšení na 24" monitoru)
Ovládání kamery	řídící jednotka v hliníkovém krytu s tlačítky
Základní nastavení	optický zoom, jas, ostření, zmrazení obrazu, zobrazení faktoru zoomu, uložení a vyvolání nastavení
Laserové ukazovátko	červený LED laser, 0,5 mW výstupní výkon, laser třídy 2
Vstupy/výstupy	vstupy: DC in (5-pin MiniDin), výstupy: FHD komponentní Y/Pb/Pr video výstup (3xRCA), externí nožní pedál (stereo jack)
Skladovací prostředí	-20°C - +60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Pracovní prostředí	-5°C - 60°C, 20 - 95% RH, nekondenzující
Výstup signálu	FULL HD
Napájení	12.0 VDC, 4,8 W max