

Tavidlo BLT 10-75-40R (10l)

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo: | 104000200 |
| Dostupnost: | 3 týdny |
| Cena: | 249,00 CZK / l 301,29 CZK / l vč. DPH |

platná ke dni: 23.5.2026



Popis

Tavidlo BLT 10-75-40-R je bez halogenů, bez kalafuny/pryskyřice, a bylo vytvořeno tak, aby zajišťovalo rychlé smáčení, vynikající plnění otvorů shora a minimální tvorbu kuliček pájky. Balení 10 litrů, cena uvedena za 1 litr.

Obsah balení

Balení : 10 l.
Menší objemy nejsou dodávány. Objednávat lze pouze jednotlivá balení po 10 l.

Cena uvedena za 1 litr.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|--------------------------------|--|
| Rozpouštědlo | voda |
| Typ pájení | bezolovnaté i olovnaté |
| Specifické použití | vhodné pro desky Ni-Au, Ag, Sn, OSP a HASL, pro pájení vlnou |
| Způsob aplikace | postřík / namáčení |
| Oplachování | bezoplachové |
| Kategorie ISO 9454 | 2.1.3 A |
| Kategorie ANSI J-STD-004 | ORL0 |
| Obsah pryskyřice | ne |
| Obsah halogenidů | ne |
| Obsah pevných látek | 4.5 % |
| Specifická hustota při 20°C | 1.018 g/cm ³ |
| Číslo kyselosti | 40 mg KOH/g |
| Barva | čirá |
| Hodnota SIR (85°C/85%RH, 100V) | - |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Předehřev | 90 - 150 °C |
| Teplota pro olovnaté pájení | pro pájení Sn63Pb37: 240 - 250 °C |
| Teplota pro bezolovnaté pájení | 260 - 280 °C |
| Balení | 10 l |