

## Tavidlo C270.3

<b>Obj. číslo:</b>	104000046
<b>Dostupnost:</b>	skladem
<b>Cena:</b>	<b>453,00 CZK /</b> 548,13 CZK / vč. DPH

platná ke dni: 23.5.2026



### Popis

Standardní tavidlo pro bezolovnaté pájení na bázi rozpouštědel nanášené postříkem . Tavidlo bez halogenů a pryskyřice. Odpovídá normám ISO 9454 Část 1, 2.2.3.A, IPC J-STD-004.

### Obsah balení

Standardní balení: 25 l.

Možnost menšího balení dle požadavků zákazníka.

Cena je stanovena za 1l při dodávce celého balení (20l nebo 25l). Při odběru menšího množství se cena zvyšuje o manipulační poplatek.

Přeprava tohoto zboží je v souladu se zákonem zajišťována speciální přepravou ADR a řídí se platným ceníkem a podmínkami provozovatele této přepravní služby.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozpouštědlo	alkohol
Typ pájení	bezolovnaté
Specifické použití	pro použití v SMT a technologii malých roztečí kontaktů
Způsob aplikace	postřík
Oplachování	bezoplachové
Kategorie ISO 9454	2.2.3 A
Kategorie ANSI J-STD-004	ORL0
Obsah pryskyřice	ne
Obsah halogenidů	ne
Obsah pevných látek	3.5 %

Specifická hustota při 20°C	0.812 g/cm <sup>3</sup>
Číslo kyselosti	27.5 mg KOH/g
Bod vzplanutí	12 °C
Barva	čirá
Předehřev	100 - 130 °C
Teplota pro bezolovnaté pájení	260 - 265 °C
Balení	25 l